

Ausführung

Formstücke mit Doppellippendichtung entsprechen nach fachlich richtiger Montage den Anforderungen der Dichtheitsklasse „D“. Eine luftdichte Verbindung wird durch die werkseitig auf dem Steckstutzen fest montierte Dichtung aus EPDM-Kautschuk gewährt. Sie ist widerstandsfähig, alterungsbeständig und kann gedreht werden, ohne dass die Dichtheit beeinflusst wird. Sie hat eine bestmögliche Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlung sowie gute Chemikalien-Beständigkeit.

Vorteile

- Schnelle und einfache Montage
- durch werkseitig aufgebraute Dichtung keine losen Teile
- dichteres Luftleitungssystem

Lippendichtung



Wickelfalzhohre



SP-xxG | FORMSTÜCKE MIT LIPPENDICHTUNG

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Ausführung

Formstücke mit Doppellippendichtung entsprechen nach fachlich richtiger Montage, den Anforderungen der Dichtheitsklasse „D“. Eine luftdichte Verbindung wird durch die werksseitig auf dem Steckstutzen fest montierte Dichtung aus EPDM-Kautschuk gewährt. Sie ist widerstandsfähig, alterungsbeständig und kann gedreht werden, ohne dass die Dichtheit beeinflusst wird. Sie hat eine bestmögliche Beständigkeit gegen Ozon, UV-Strahlung sowie gute Chemikalien-Beständigkeit.



Bogen in gepreßter bzw. segmentierter Ausführung



Reduktion zentrisch



Verbindungsnißpel für Rohre



Enddeckel für Rohre



T-Stück zentrisch



Sattelstück zentrisch



Kanalstutzen

Preis und Lieferzeit auf Anfrage